

Смывка цементного налета NEOMID 560



внутри/
снаружи



экономичная
упаковка

НАЗНАЧЕНИЕ

Эффективный состав для удаления цементных, известковых и гипсовых загрязнений. Применяется для обработки поверхностей, устойчивых к воздействию кислот.

СВОЙСТВА:

- эффективно очищает поверхности после окончания строительных работ от остатков строительных растворов: затирки для швов, штукатурки и т.д.;
- удаляет цементный, известковый и гипсовый налеты;
- устраняет бытовые загрязнения: грязь, известковые отложения и пятна, возникшие из-за содержащихся в воде минералов, ржавчины и т.д.;
- удаляет даже застарелые загрязнения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для очистки керамического кирпича, керамической облицовочной и метлахской плитки, керамогранита и т.п., а также керамических сантехнических изделий и элементов.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- работы следует проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C;
- не смешивать состав с другими очищающими средствами, в особенности если они содержат хлор или его производные;
- не подходит для удаления монтажной пены, герметиков и других материалов на полимерной основе.

СОСТАВ

Неорганическая кислота, вода, ПАВ, технологические добавки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри/снаружи
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, краскопульт
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	готовый раствор; 1:5, вода; 1:10, вода
t НАНЕСЕНИЯ	t > +5°C
ОБЩИЙ РАСХОД	100 г/м²
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ СОСТАВА	2-3 мин
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода
t ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +30°C в прохладном месте, 5 циклов замораживания-размораживания
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев 2 месяца - готовый раствор

СГР № ВУ.70.06.01.015.Е.001977.05.20 от 22.05.2020

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	540	576	96
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	45	48	24
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	12	4
ЕМКОСТЬ	 0.5 л	 1 л	 5 л